

ナプロ燃料添加剤のご使用方法について

ナプロG-2000

ガソリンに添加し、燃焼効率をアップ。燃料分子を細かく均一に分解することで、燃焼効率を改善します。エンジンの本来の性能を100%引き出し、燃費とパワーを向上させます。

添加要領

- 1下記の注意を確認の上、取り扱ってください。
- 2タンク内の容量、残量を確認の上、基本添加率を基に注入量を決めてください。注入は、必ずエンジンを止めて燃料給油口から行って下さい。
- 3基本添加率は、2000:1(ガソリン60Lに対して30ml)
但し、初回～2回目までは、清浄性強化のため1000:1で添加してください。
- 4レースで使用される時は、前日に基本添加率の倍量を添加し2～3時間後に 20～30分アイドリングか走行をしてください。

名称 自動車用燃料添加剤

用途 自動車用燃料燃焼促進及び燃焼室洗浄

適用 4サイクルガソリン車用(ロータリー含む)

成分 芳香族系炭化水素、脂肪族系炭化水素

基本添加率 2000:1

ナプロGX-RACING

ガソリンに添加し、燃焼効率をアップ。燃料分子を細かく均一に分解することで、燃焼効率を改善します。エンジンの本来の性能を100%引き出し、燃費とパワーを向上させます。

添加要領

- 1下記の注意を確認の上、取り扱ってください。
- 2タンク内の容量、残量を確認の上、基本添加率を基に注入量を決めてください。注入は、必ずエンジンを止めて燃料給油口から行って下さい。
- 3基本添加率は、2000:1(ガソリン60Lに対して30ml)
但し、初回～2回目までは、清浄性強化のため1000:1で添加してください。
- 4レースで使用される時は、前日に基本添加率の倍量を添加し2～3時間後に 20～30分アイドリングか走行をしてください。

名称 自動車用燃料添加剤

用途 自動車用燃料燃焼促進及び燃焼室洗浄

適用 4サイクルガソリン車用(ロータリー含む)

成分 芳香族系炭化水素、脂肪族系炭化水素
基本添加率 2000:1

ナプロ D-3000

軽油に添加し、燃焼効率をアップ。燃料分子を細かく均一に分解することで、燃焼効率を改善します。エンジンの本来の性能を100%引き出し、燃費とパワーを向上させます。

添加要領

- 1下記の注意を確認の上、取り扱ってください。
- 2タンク内の容量、残量を確認の上、基本添加率を基に注入量を決めてください。注入は、必ずエンジンを止めて燃料給油口から行って下さい。
- 3基本添加率は、3000:1(軽油60Lに対して20ml)
但し、初回～2回目までは、清浄性強化のため1500:1で添加してください。

名称 自動車用燃料添加剤
用途 自動車用燃料燃焼促進及び燃焼室洗浄
適用 ディーゼルエンジン用
成分 芳香族系炭化水素、脂肪族系炭化水素
基本添加率 3000:1

共通事項

- 警告 吸入飲用不可:** 人体に害がありますので、吸入、飲用しないで下さい。引火性がありますので火気に近づけないで下さい。
- 応急処置** 飲み込んだ場合には、吐き出させず、直ちに医師の診断を受けてください。
目に入った場合は、こすらずきれいな水で15分以上洗浄してください。異常があれば医師の診断を受けてください。
皮膚についた場合は、石鹼と水で十分に洗い流してください。
作業中に気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、通気の良い所で安静にしてください。
- 使用上の注意**
上記以外用途には使用しないで下さい。車の塗装面についた場合は、直ちにやわらかい布ですぐふき取ってください。密封し直射日光を避け常温以下で子供の手の届かない場所に保管してください。

※ 上記使用方法は、各品目ごとに、製品に同封しています。